

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

1. LIÐUR: auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

Viðskiptaheiti

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Fragrance diffuser Pomegranate

Skráningarnúmer (REACH)

skipta ekki máli (blanda)

Einkvæmt formúluauðkenni (UFI)

94SK-6VNK-D00H-7KU8

Vörunúmer

101924970415

Barcode



8 717847 067661

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi og tilgreind notkun

Fragrance diffuser

Notkun neytenda (einkaheimili)

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Bolsius International BV
Kerkendijk 126
5482 KK Schijndel
Holland

Sími: +31 (0)73 5433000
Telefax: +31 (0)73 5433350
Vefsíða: www.bolsius.com

tölvupóstfang (þar til bær aðili)

qi@nl.bolsius.com

1.4 Neyðarsímanúmer

| Land | Nafn | Sími |
|--------|-----------------------------|-----------------|
| Ísland | Eitrunarmiðstöð Landspítala | (+354) 543-2222 |

2. LIÐUR: hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar

Flokkun samkvæmt reglugerð (EC) nr. 1272/2008 (CLP)

| Liður | Hættuflokkur | Undirflokkur | Hættuflokkur og -undirflokkur | Hættusetning |
|-------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 2.6 | eldfímur vökvi | 2 | Flam. Liq. 2 | H225 |
| 3.3 | alvarlegur augnskaði/augnerting | 2 | Eye Irrit. 2 | H319 |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Kóði | Viðbótarupplýsingar um hættur |
|--------|--|
| EUH208 | inniheldur ETHYL LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð |

Helstu skaðlegu, eðlisefnafræðilegu áhrif á heilbrigði manna og umhverfið

Varan er brennanleg og hugsanlegir íkveikjuvaldar geta kveikt í henni.

2.2 Merkingaratriði

Merking efna og blandna höfð með, samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 (CLP)

- Viðvörðunorð

Hætta

- Myndtákn

GHS02, GHS07



- Hættusetningarnar

H225

Mjög eldfimur vökvi og gufa.

H319

Veldur alvarlegri augneringu.

- Varnaðarsetningarnar

P102

Geymist þar sem börn ná ekki til.

P210

Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P305+P351+P338

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P501

Fargið innihaldi/íláti í samræmi við.

- Viðbótarupplýsingar um hættur

EUH208

Inniheldur ETHYL LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

Barnheld öryggislok

(ekki krafist)

Ápreifanleg viðvörðun um hættu

já

2.3 Aðrar hættur

Án þýðingar.

Niðurstöður úr PBT og vPvB mati

Blandan inniheldur engin efni sem metin hafa verið PBT eða vPvB.

Innkirtlatruflandi eiginleika

Inniheldur ekki innkirtlaröskun (EDC).

3. LIÐUR: samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni

Skipta ekki máli (blanda)

3.2 Blöndur

The product does not contain any (other) ingredients which are classified according to present knowledge of the supplier and contribute to the classification of the substance and hence require reporting in this section.







Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Heiti efnis | Kenni | Wt% | Flokkun skv. HSK | Myndtákn | Athugasemdir | Sértæk styrkleikamörk | M-Stuðlar |
|-----------------------------|--|-----------|---|--|--------------|---------------------------------|-----------|
| ALCOHOL | CAS Nr. 64-17-5 EB Nr. 200-578-6 Skr. Nr. 603-002-00-5 REACH skráningarnúmer 01- 2119457610-43-xxxx | 50 - < 75 | Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 |   | GHS-HC | Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | CAS Nr. 56539-66-3 EB Nr. 260-252-4 REACH skráningarnúmer 01- 2119976333-33-xxxx | 1 - < 5 | Eye Irrit. 2 / H319 |  | | | |
| ETHYL LINALOOL | CAS Nr. 10339-55-6 EB Nr. 233-732-6 REACH skráningarnúmer 01- 2119969272-32-xxxx | < 1 | Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 |  | | | |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | CAS Nr. 77-83-8 EB Nr. 201-061-8 REACH skráningarnúmer 01- 2119967770-28-xxxx | < 1 | Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411 |   | | | |





Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Heiti efnis | Kenni | Wt% | Flokkun skv. HSK | Myndtákn | Athugasemdir | Sértæk styrkleikamörk | M-Stuðlar |
|------------------------|---|-----|---|--|--------------|-----------------------|-----------|
| ALLYL CAPROATE | CAS Nr. 123-68-2 EB Nr. 204-642-4 REACH skráningarnúmer 01-2119983573-26-xxxx | < 1 | Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412 |   | | | |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | CAS Nr. 67634-00-8 EB Nr. 266-803-5 REACH skráningarnúmer 01-2120795456-39-xxxx | < 1 | Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 2 / H330 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 |   | | | |

Athugasemdir

GHS-HC: samræmd flokkun (flokkun efnisins samsvarar færslunni á listanum samkvæmt VI. viðauka 1272/2008/EB)

| Heiti efnis | Sértæk styrkleikamörk | M-Stuðlar | ATE | Váhrifaleið |
|------------------------|------------------------------|-----------|--|--|
| etanól | Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % | - | - | |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | - | - | - | |
| ALLYL CAPROATE | - | - | 100 mg/kg 820 mg/kg 3 mg/l/4h | til inntöku um húð við innöndun: gufa |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | - | - | 500 mg/kg 0.5 mg/l/4h 0.46 mg/l/4h | til inntöku við innöndun: gufa við innöndun: ryk/úði |

Athugasemdir

Heildartexti H-setninga: sjá 16. LIÐ.

4. LIÐUR: ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi

Almennar skýringar

Skiljið einstakling, sem orðið hefur fyrir áhrifum, ekki eftir eftirlitslausan. Fjarlægið fórnarlambið af hættusvæðinu. Einstaklingi, sem orðið hefur fyrir áhrifum, skal halda heitum, kyrrum og breitt yfir hann. Farið strax úr fótum sem óhreinast af efninu. Við allan vafa eða ef einkenni hverfa ekki skal leita til læknis. Ef einstaklingur missir meðvitund skal setja hann í læsta hliðarlegu. gefið aldrei neitt um munn.

Eftir innöndun

Tryggið ferskt loft. Ef öndun er óregluleg eða hefur stöðvast skal leita tafarlaust til læknis og hefja skyndihjálpi.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Eftir snertingu við húð

Þvoð með miklu vatni og sápu.

Eftir snertingu við augu

Fjarlægð snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Skolið vandlega með hreinu, fersku vatni í að minnsta kosti 15 mínútur með því að halda auglökum í sundur.

Eftir inntöku

Skolið munn með vatni (eingöngu ef viðkomandi er með meðvitund). Call a POISON CENTER or doctor if you feel unwell.

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Hingað til eru einkenni og áhrif ekki þekkt.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

For specialist advice physicians should contact the poison centre.

5. LIÐUR: ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður

Vatnsúði; Þurrslökkviduft; Koltvísýringur (CO₂); Froða;
Samræma slökkviaðgerðir við eldsumhverfið.

Óhentugur slökkvibúnaður

Vatnsbuna.

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi og/eða við notkun, getur myndað eldfimar eða sprengifimar blöndur af efnagufu/andrámslofti. Gufur leysiefna eru þyngri en loft og geta dreifst um gólf. Sérstaklega er hætt við að eldfim efni og blöndur sé að finna á óloftræstum stöðum, t.d. óloftræstum svæðum neðanjarðar eins og skurðum, lögnum og stökkum.

Hættuleg myndefni frá bruna

During fire hazardous fumes/smoke could be produced. Kolmónoxíð (CO). Koltvísýringur (CO₂).

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Varist innöndun reykst við bruna eða sprengingu. Samræma slökkviaðgerðir við eldsumhverfið. Slökkvivatn má ekki berast í holræsi eða vatnsföll. Safnið menguðu slökkvivatni með aðskildum hætti. Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum.

Sérstakan hlífðarbúnað fyrir slökkviliðsmenn

Sjálfstæður öndunarbúnaður (EN 133). Standard protective clothing for firefighters.

6. LIÐUR: ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu

Flytjið einstaklinga á öruggan stað. Loftræsið svæði sem hefur orðið fyrir áhrifum.

Fyrir bráðaliða

Notið öndunarbúnað við útsetningu á gufum/ryki/úða/lofttegundum. Notið tilskildar persónuhlífar.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Hindrun í skólpræsi, yfirborðsvatn og grunnvatn. Varðveitið mengað þvottavatn og fargið.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Ráðgjöf um hvernig beri að afmarka efni sem fer óvart til spillis

Lokun holræsa.

Ráðgjöf um hvernig beri að hreinsa upp efni sem óvart fer til spillis

þerrið með íseygu efni (t.d. tusku, reyfi).

Viðeigandi afmörkunaraðferðir

Notkun íseygra efna.

Aðrar upplýsingar sem varða efni sem fara til spillis eða eru losuð

Setjið í viðeigandi ílát til förgunar. Loftræsið svæði sem hefur orðið fyrir áhrifum.

6.4 Tilvísun í aðra liði

Hættuleg myndefni frá bruna: sjá 5. lið. Persónuhlífar: sjá 8. lið. Ósamrýmanleg efni: sjá 10. lið. Förgun: sjá 13. lið.

7. LIÐUR: meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Ráðleggingar

- Ráðstafanir til að koma í veg fyrir bruna og úða- og rykmyndun

Notið staðbundna og almenna loftræstingu. Forðist íkveikjuvalda. Haldið frá hita- og neistagjöfum - Reykingar bannaðar. Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafragnni. Má aðeins nota á vel loftræstum stað. Vegna sprengihættu skal koma í veg fyrir að gufur berist í kjallara, loftrásir og skurði. Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað. Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu. Notið ekki verkfæri sem mynda neista.

- Sérstakir minnispointar/upplýsingar

Sérstaklega er hætt við að eldfim efni og blöndur sé að finna á óloftræstum stöðum, t.d. óloftræstum svæðum neðanjarðar eins og skurðum, lögnum og stokkum. Gufur eru þyngri en loft, dreifast út eftir gólfum og mynda sprengifimar blöndur við loft. Gufur kunna að mynda sprengifimar blöndur við loft.

Ráð um almennt heilnæmi á vinnustöðum

Þvo sér um hendur eftir meðhöndlun. Ekki neyta matar og drykkjar og reykja ekki á vinnusvæðum. Afklæðast menguðum fatnaði og taka af sér hlífðarbúnað áður en farið er inn á svæði þar sem matar er neytt. Geymið aldrei mat- og drykkjarvörur nærri íðefnum. Setjið íðefni aldrei í ílát sem venjulega eru notuð undir mat- og drykkjarvörur. Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Stjórnun tengdra áhættuþátta

- Sprengihættustað

Geymist á vel loftræstum stað, umbúðir skulu vera vel luktar. Notið staðbundna og almenna loftræstingu. Geymist á köldum stað. Hlífið við sólarljósi.

- Eldhættu

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar. Hlífið við sólarljósi.

- Ósamrýmanleg efni eða blöndur

Má ekki geyma hjá bösum, oxandi efni, sýrur.

Stjórnun áhrifa

Verjið gegn utanaðkomandi útsetningu eins og

Há hitastig. Frost. Útfjólublá geislun/sólarljóss.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Athugun á öðrum ráðum

Geymist á vel loftræstum stað. Ílát vera vel lukt.

- Kröfur vegna loftræstingar

Notið staðbundna og almenna loftræstingu. Jarðtengið/spennujafnið ílát og viðtökubúnað.

- Samhæfi umbúða

Aðeins má nota samþykktar (þ.e. skv. ADR) umbúðir.

7.3 Sértek, endanleg notkun

Engar viðbótarupplýsingar eru fyrir hendi.

8. LIÐUR: váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfærubreytur

Landsbundin viðmiðunarmörk

| Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi (váhrifsmörk á vinnustöðum) | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|----------------------------|
| Land | Heiti áhrifavalds | CAS Nr. | Kenni | Fyrir 8 tíma [ppm] | Fyrir 8 tíma [mg/m ³] | Þakgi ldi [ppm] | Þakgild i [mg/m ³] | Táknu n | Uppruna |
| IS | Etanól (etýlalkóhól) | 64-17-5 | OEL | 1,000 | 1,900 | | | | Reglugerð um mengunar mörk |

Tákun

fyrir 8 tíma tímavegið meðaltal (langtímaváhrif): mæld eða reiknuð miðað við átta stunda tímavegið meðaltal
Þakgildi mörk skammtímaváhrifa Óheimilt er að fara yfir þessi viðmiðunarmörk. Gildin eru miðuð við 15 mínútna váhrif nema annað sé tekið fram

Viðeigandi DNEL/DMEL/PNEC og önnur þröskuldsstig

| Viðeigandi DNEL í efnasamböndum blöndunnar | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapu nkti | Þröskulds stig | Verndarmarkm ið, váhrifsleið | Notaðar til | Útsetningartími |
| ALCOHOL | 64-17-5 | DNEL | 950 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALCOHOL | 64-17-5 | DNEL | 343 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALCOHOL | 64-17-5 | DNEL | 114 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALCOHOL | 64-17-5 | DNEL | 206 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALCOHOL | 64-17-5 | DNEL | 87 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| METHOXYMETHYLB UTANOL | 56539-66-3 | DNEL | 80 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| METHOXYMETHYLB UTANOL | 56539-66-3 | DNEL | 6.25 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |



Bolsius Group

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Viðeigandi DNEL í efnasamböndum blöndunnar | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapunktur | Þröskuldsstig | Verndarmarkmið, váhrifsleið | Notaðar til | Útsetningartími |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | DNEL | 40 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | DNEL | 3.1 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | DNEL | 2.5 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 3 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 18 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 2.7 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 5.5 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 0.74 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 4.4 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 1.4 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 2.7 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 0.2 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | DNEL | 1.3 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 17.63 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 35.26 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 44.08 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - staðbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 88.16 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | bráð - staðbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 5 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 10 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | bráð - kerfisbundin áhrif |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Viðeigandi DNEL í efnasamböndum blöndunnar | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapu nkti | Þröskulds stig | Verndarmarkm ið, váhrifsleið | Notaðar til | Útsetningartími |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 2.17 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 8.7 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 5.43 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - staðbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 21.74 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | bráð - staðbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 1.25 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 5 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 1.25 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | DNEL | 5 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | bráð - kerfisbundin áhrif |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | DNEL | 15 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | DNEL | 4.3 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | DNEL | 3.7 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | DNEL | 2.1 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | DNEL | 2.1 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | DNEL | 4.93 mg/m ³ | menn, við innöndun | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | DNEL | 1.4 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | starfsmaður (iðnaður) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | DNEL | 0.87 mg/m ³ | menn, við innöndun | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | DNEL | 0.5 mg/kg bw/dag | menn, gegnum húð | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | DNEL | 0.5 mg/kg bw/dag | menn, við inntöku | neytandi (einkaheimili) | langvarandi - kerfisbundin áhrif |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Viðeigandi PNEC af þáttum | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapunktur | Þröskuldsstig | Lífvera | Umhverfshólf | Útsetningartími |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | PNEC | 0.023 mg/l | vatnaörverur | ferskvatn | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | PNEC | 0.002 mg/l | vatnaörverur | sjór | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | PNEC | 10 mg/l | vatnaörverur | skólpheinsistöð (STP) | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | PNEC | 0.223 mg/kg | vatnaörverur | ferskvatnsset | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | PNEC | 0.022 mg/kg | vatnaörverur | set í sjó | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | PNEC | 0.031 mg/kg | landlífverur | jarðvegur | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | PNEC | 0.008 mg/l | vatnaörverur | ferskvatn | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | PNEC | 8.4 µg/l | vatnaörverur | sjór | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | PNEC | 10 mg/l | vatnaörverur | skólpheinsistöð (STP) | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | PNEC | 0.214 mg/kg | vatnaörverur | ferskvatnsset | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | PNEC | 0.021 mg/kg | vatnaörverur | set í sjó | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | PNEC | 0.038 mg/kg | landlífverur | jarðvegur | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | PNEC | 0.117 µg/l | vatnaörverur | ferskvatn | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | PNEC | 0.012 µg/l | vatnaörverur | sjór | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | PNEC | 10 mg/l | vatnaörverur | skólpheinsistöð (STP) | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | PNEC | 4.46 µg/kg | vatnaörverur | ferskvatnsset | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | PNEC | 0.446 µg/kg | vatnaörverur | set í sjó | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | PNEC | 0.825 µg/kg | landlífverur | jarðvegur | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | PNEC | 0.77 µg/l | vatnaörverur | ferskvatn | til skamms tíma (eitt atvik) |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Viðeigandi PNEC af þáttum | | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapu nkti | Þröskulds stig | Lífvera | Umhverfishólf | Útsetningartími |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | PNEC | 8.93 µg/kg | vatnaörverur | ferskvatnsset | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | PNEC | 0.893 µg/kg | vatnaörverur | set í sjó | til skamms tíma (eitt atvik) |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | PNEC | 1.33 µg/kg | landlífverur | jarðvegur | til skamms tíma (eitt atvik) |

8.2 Váhrifavarnir

Viðeigandi tæknilegt eftirlit

Almenn loftræsting.

Ráðstafanir til að vernda einstaklinga (persónuhlífar)

Hlífðargleraugu/andlitsvörn



Notið öryggisglæraugu með hliðarvörn (EN 166).

Húðvörn



Protective clothing (EN 340).

- Handvörn



Notið viðeigandi hlífðarhanska. Athugið leka-þéttni/ógegndræpi fyrir notkun. Í sérstökum tilgangi er ráðlagt að athuga iðefnaþol hlífðarhanskanna, sem nefndir eru að ofan, ásamt söluaðila hanskana. Efnahlífðarhanskar, sem hafa verið prófaðir samkvæmt EN 374, eru viðeigandi. The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.

- Tegund efnisins

Nítríl

- Þykkt efnis

> 0,38 mm

- Gegndræpitími hanskaefnisins

>480 mínútur (gegndræpi: 6. stig).

- Aðrar verndarráðstafanir

Takið batatímabil fyrir endurnýjun húðarinnar. Fyrirbyggjandi húðvörn (tálmandi krem/smyrsl) er ráðlögð. Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.

Öndunarvörn

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi.

Váhrifavarnir vegna umhverfis

Notið viðeigandi umbúnað/umbúðir til að forðast mengun umhverfisins. Hindrun í skólpræsi, yfirborðsvatn og grunnvatn.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

9. LIÐUR: eðlis- og efnafræðilegu eiginleika

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

| | |
|----------------------------|--|
| Eðlisástand | vökvi |
| Litur | litlaust |
| Lykt | Pomegranate |
| Bræðslumark/frostmark | < -25 °C |
| Suðumark | 78 °C |
| Eldfimi | eldfimir vökvi samkvæmt viðmiðunum HSK |
| I og neðri sprengingarmörk | LEL: 2,5% UEL: 18% |
| Blossamark | 13 °C |
| Sjálfsíkveikjuhitastig | 373 °C |
| Niðurbrotshitastig | Á ekki við Brotnar ekki niður við ætlaða notkun |
| pH (gildi) | 5 - 8 |
| Eðlisseigja | 1,5 - 3 mm ² /s |
| Leysni | leysanlegt að hluta |

| | |
|---|---------------------|
| Skriptistuðull n- oktanól / vatn (loggildi) | upplýsingar skortir |
|---|---------------------|

| | |
|----------------|---------|
| Gufuþrýstingur | 5736 Pa |
|----------------|---------|

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Þéttleiki | 0,77 - 0,91 g/cm ³ |
| Hlutfallslegur gufuþéttleiki | 105 |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Agræieiginleikar | skipta ekki máli (vökvi) |
|------------------|--------------------------|

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

9.2 Aðrar upplýsingar

| | |
|--------------------------------------|---|
| Upplýsingar um líkamlega hættuflokka | engar viðbótarupplýsingar eru fyrir hendi |
| Önnur öryggiseinkenni | engar viðbótarupplýsingar eru fyrir hendi |

10. LIÐUR: stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Blandan inniheldur hvarfgjarnt efni. Hætta á íkveikju.

Ef hitað:

Hætta á íkveikju.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Sjá fyrir neðan "Skilyrði sem ber að varast".

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Engin þekkt hættuleg svörun.

10.4 Skilyrði sem ber að varast

Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. - Reykingar bannaðar.

Ábendingar til að koma í veg fyrir eldsvoða eða sprengingu

Notið sprengiheld rafföng/loftræstibúnað/lýsingu. Notið ekki verkfæri sem mynda neista. Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafræðilegum. Notið ekki verkfæri sem mynda neista. Gerið varúðarráðstafanir gegn stöðurafræðilegum.

10.5 Ósamrýmanleg efni

Eldmyndandi.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni sem líklegt má telja að verði til við notkun, geymslu, ef efnið fer óvart til spillis eða við hitun eru ekki þekkt. Hættuleg myndefni frá bruna: sjá 5. lið.

11. LIÐUR: eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um hættuflokka sem skilgreindir eru í reglugerð (EB) Nr. 1272/2008

Prófunargögn eru ekki í boði fyrir heildarblönduna.

Verklag við flokkun

Aðferðin við flokkun á blöndunni byggir á innihaldsefnum blöndunnar (samlegðarformúla).

Flokkun samkvæmt HSK (1272/2008/EB, CLP)

Bráð eiturrif

Flokkast ekki sem bráð eiturrif.

- Bráð eiturrif efnispátta blöndunnar.

| Brátt eitrunarmat (ATE) þátta | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|-----------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Váhrifaleið | ATE |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | til inntöku | 100 mg/kg |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | um húð | 820 mg/kg |



Bolsius
Group

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Brátt eitrunarmat (ATE) þátta | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Váhrifaleið | ATE |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | við innöndun: gufa | 3 mg/l/4h |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | til inntöku | 500 mg/kg |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | við innöndun: gufa | 0.5 mg/l/4h |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | við innöndun: ryk/úði | 0.46 mg/l/4h |

| Bráð eitrun af þáttum | | | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Váhrifaleið | Endapunktur | Gildi | Tegundir |
| ALCOHOL | 64-17-5 | til inntöku | LD50 | 10,470 mg/kg | brúnrotta |
| ALCOHOL | 64-17-5 | við innöndun: gufa | LC50 | 124.7 mg/l/4h | brúnrotta |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | við innöndun: ryk/úði | LC50 | >5 mg/l/4h | brúnrotta |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | um húð | LD50 | >2,000 mg/kg | brúnrotta |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | til inntöku | LD50 | 5,283 mg/kg | húsamús |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | um húð | LD50 | >5,000 mg/kg | evrópukanína |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | um húð | LD50 | >2,000 mg/kg | brúnrotta |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | um húð | LD50 | 820 mg/kg | evrópukanína |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | við innöndun: ryk/úði | LC50 | 0.46 mg/l/4h | brúnrotta |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | um húð | LD50 | >2,000 mg/kg | brúnrotta |

Húðæting/húðerting

Skal ekki flokkast sem húðætandi eða húðertandi.

Alvarlegur augnskaði/augnerting

Veldur alvarlegri augnertingu.

Næmingu öndunarfæra eða húðnæmingu

Inniheldur ETHYL LINALOOL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Skal ekki flokkast sem stökkbreytandi áhrif á kímfrumur.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Skal ekki flokkast sem krabbameinsvaldandi.

Eiturhrif á æxlun

Flokkast ekki sem efni sem hefur eiturhrif á æxlun.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti

Skal ekki flokkast sem sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti).

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Sértæk eiturrhif á markliffæri - endurtekin váhrif

Skal ekki flokkast sem sértæk eiturrhif á markliffæri (endurtekin váhrif).

Ásvelgingarhætta

Skal ekki flokkast sem sýnir ásvelgingarhættu.

11.2 Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleika

Inniheldur ekki innkirtlaröskun (EDC).

Aðrar upplýsingar

Engar viðbótarupplýsingar eru fyrir hendi.

12. LIÐUR: vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturrhif

Skal ekki flokkast sem hættulegt fyrir vatnsumhverfi.

| Vatnseitrun (bráð) af þáttum | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapunktur | Gildi | Tegundir | Útsetningartími |
| ALCOHOL | 64-17-5 | LC50 | 15,400 mg/l | fiskur | 96 klst. |
| ALCOHOL | 64-17-5 | EC50 | 12,700 mg/l | fiskur | 96 klst. |
| ALCOHOL | 64-17-5 | ErC50 | 22,000 mg/l | þörungur | 96 klst. |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | LC50 | >100 mg/l | fiskur | 96 klst. |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | EC50 | >1,000 mg/l | vatnahryggleysingjar | 48 klst. |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | ErC50 | >1,000 mg/l | þörungur | 48 klst. |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | LC50 | 24 mg/l | fiskur | 24 klst. |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | EC50 | 23 mg/l | vatnahryggleysingjar | 48 klst. |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | ErC50 | 25.1 mg/l | þörungur | 72 klst. |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | LC50 | 4.2 mg/l | fiskur | 96 klst. |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | EC50 | 95 mg/l | vatnahryggleysingjar | 24 klst. |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | ErC50 | 36 mg/l | þörungur | 72 klst. |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | LC50 | 0.201 mg/l | fiskur | 24 klst. |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | EC50 | 2 mg/l | vatnahryggleysingjar | 48 klst. |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | ErC50 | >4.6 mg/l | þörungur | 72 klst. |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Vatnseitrun (bráð) af þáttum | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|------------|----------|-----------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapunktur | Gildi | Tegundir | Útsetningartími |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | LC50 | 0.768 mg/l | fiskur | 96 klst. |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | EC50 | 2.06 mg/l | þörungur | 96 klst. |

| Vatnseitrun (langvinn) af þáttum | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Endapunktur | Gildi | Tegundir | Útsetningartími |
| ALCOHOL | 64-17-5 | LC50 | 1,806 mg/l | vatnahryggleysingar | 10 d |
| ALCOHOL | 64-17-5 | ErC50 | 675 mg/l | þörungur | 4 d |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | EC50 | >100 mg/l | vatnahryggleysingar | 21 d |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | LC50 | 28 mg/l | fiskur | 3 h |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | EC50 | 8.47 mg/l | örverur | 3 h |

12.2 Þrávirkni og niðurbrot

| Niðurbrotanleiki þátta | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|--------------------|------|--------|---------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Ferli | Niðurbrotshlutfall | Tími | Aðferð | Uppruna |
| ALCOHOL | 64-17-5 | eyðing súrefnis | 69 % | 5 d | | ECHA |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | myndun koltvísýrings | 78.9 % | 28 d | | ECHA |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | eyðing súrefnis | 93 % | 28 d | | ECHA |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | eyðing súrefnis | 6 % | 4 d | | ECHA |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | eyðing súrefnis | 11 % | 5 d | | ECHA |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | eyðing súrefnis | 19 % | 2 d | | ECHA |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | myndun koltvísýrings | ≥75.18 – ≤81.05 % | 13 d | | ECHA |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

12.3 Uppsöfnun í lífverum

| Lífmögnunargeta þátta | | | | |
|-----------------------------|------------|------|-------------------------------|----------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | BCF | Log KOW | BOD5/COD |
| ALCOHOL | 64-17-5 | | -0.77 | 0.6211 |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | 56539-66-3 | 3.16 | 0.18 (pH gildi: 6.4, 24.8 °C) | |
| ETHYL LINALOOL | 10339-55-6 | | 3.3 (20 °C) | |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | 77-83-8 | | 2.4 (25 °C) | |
| ALLYL CAPROATE | 123-68-2 | 59.2 | 3.191 (pH gildi: ~5, 20 °C) | |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | 67634-00-8 | | 1.96 (pH gildi: ~2.3, 25 °C) | |

12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi

Gögn liggja ekki fyrir.

12.5 Niðurstöður úr PBT og vPvB mati

Blandan inniheldur engin efni sem metin hafa verið PBT eða vPvB.

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleika

Inniheldur ekki innkirtlaröskun (EDC).

12.7 Önnur skaðleg áhrif

Gögn liggja ekki fyrir.

13. LIÐUR: förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Upplýsingar í tengslum við meðhöndlun úrgangs

Endurheimt eða endurmyndun leysa.

Upplýsingar í tengslum við förgun í holræsi

Má ekki losa í niðurfall. Forðist losun út í umhverfið.

Meðhöndlun gáma-/umbúðaúrgangs

Hægt er að endurvinna umbúðir sem hafa alveg verið tæmdar. Meðhöndlið mengaðar umbúðir með sama hætti og efnið sjálft.

Athugasemdir

Hafa í huga viðeigandi landsbundin eða svæðisbundin ákvæði. Flokka skal úrgang í flokka sem staðbundin eða innlend úrgangsstjórnunarstöð ræður við að meðhöndla.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

14. LIÐUR: upplýsingar um flutninga

14.1 UN-númer eða ID-númer

| | |
|-----------|---------|
| ADR | UN 1170 |
| IMDG-Code | UN 1170 |
| ICAO-TI | UN 1170 |

14.2 Rétt UN-sendingarheiti

| | |
|-----------|---------|
| ADR | ETANÓL |
| IMDG-Code | ETHANOL |
| ICAO-TI | Ethanol |

14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

| | |
|-----------|---|
| ADR | 3 |
| IMDG-Code | 3 |
| ICAO-TI | 3 |

14.4 Pökkunarflokkur

| | |
|-----------|----|
| ADR | II |
| IMDG-Code | II |
| ICAO-TI | II |

14.5 Umhverfishættur

ekki hættulegt umhverfinu samkvæmt reglum um hættulegar vörur

14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Fylgja ætti ákvæðum um hættulegar vörur (ADR) á staðnum.

14.7 Pungaflutningar á sjó samkvæmt skjalaskrá Alþjóðasiglingamálastofnunar yfir mengandi efni

Engar fyrirbyggjandi upplýsingar.

Upplýsingar fyrir hverja af reglunum að fyrirmynd Sameinuðu þjóðanna

Samningnum um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR) - Viðbótarupplýsingar

| | |
|---|----------|
| Flokkunarkóði | F1 |
| Hættumerkingar | 3 |
|  | |
| Sérákvæði (SP) | 144, 601 |
| Undanþegið magn (EQ) | E2 |
| Takmarkað magn (LQ) | 1 L |
| Flutningsflokkur (TC) | 2 |
| Gangnatakörkunarkóði (TRC) | D/E |
| Hættugreiningar nr. | 33 |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG) - Viðbótarupplýsingar

Sjávarmengunarvaldur -

Hættumerkingar 3



Sérákvæði (SP) 144

Undanþegið magn (EQ) E2

Takmarkað magn (LQ) 1 L

EmS F-E, S-D

Geymsluflokkur A

Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO-IATA/DGR) - Viðbótarupplýsingar

Hættumerkingar 3



Sérákvæði (SP) A3, A58, A180

Undanþegið magn (EQ) E2

Takmarkað magn (LQ) 1 L

15. LIÐUR: upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Viðkomandi ákvæði Evrópusambandsins (EB)

Takmarkanir sakmvæmt REACH, viðauka XVII

| Hættuleg efni með takmörkunum (REACH, XVII. viðauki) | | | | |
|--|--|---------|-----------|-----|
| Heiti efnis | Nafn skv. skrá | CAS Nr. | Takmörkun | Nei |
| Frag. diffuser 60ml WE TS POM | this product meets the criteria for classification in accordance with Regulation No 1272/2008/EC | | R3 | 3 |
| ALCOHOL | eldfimt / loftkveikjandi | | R40 | 40 |
| ALCOHOL | substances in tattoo inks and permanent make-up | | R75 | 75 |
| ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE | substances in tattoo inks and permanent make-up | | R75 | 75 |
| METHOXYMETHYLBUTANOL | substances in tattoo inks and permanent make-up | | R75 | 75 |
| ETHYL LINALOOL | substances in tattoo inks and permanent make-up | | R75 | 75 |
| ISOAMYL ALLYLGLYCOLATE | substances in tattoo inks and permanent make-up | | R75 | 75 |

Skýringartexti

R3 1. Shall not be used in:
- ornamental articles intended to produce light or colour effects by means of different phases, for example in ornamental

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Skýringartexti

- lamps and ashtrays,
- tricks and jokes,
- games for one or more participants, or any article intended to be used as such, even with ornamental aspects,
2. Articles not complying with paragraph 1 shall not be placed on the market.
3. Shall not be placed on the market if they contain a colouring agent, unless required for fiscal reasons, or perfume, or both, if they:
— can be used as fuel in decorative oil lamps for supply to the general public, and
— present an aspiration hazard and are labelled with H304.
4. Decorative oil lamps for supply to the general public shall not be placed on the market unless they conform to the European Standard on Decorative oil lamps (EN 14059) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN).
5. Without prejudice to the implementation of other Union provisions relating to the classification, labelling and packaging of substances and mixtures, suppliers shall ensure, before the placing on the market, that the following requirements are met:
(a) lamp oils, labelled with H304, intended for supply to the general public are visibly, legibly and indelibly marked as follows: "Keep lamps filled with this liquid out of the reach of children"; and, by 1 December 2010, "Just a sip of lamp oil – or even sucking the wick of lamps – may lead to life-threatening lung damage";
(b) grill lighter fluids, labelled with H304, intended for supply to the general public are legibly and indelibly marked by 1 December 2010 as follows: 'Just a sip of grill lighter fluid may lead to life threatening lung damage';
(c) lamps oils and grill lighters, labelled with H304, intended for supply to the general public are packaged in black opaque containers not exceeding 1 litre by 1 December 2010.;
- R40
1. Shall not be used, as substance or as mixtures in aerosol dispensers where these aerosol dispensers are intended for supply to the general public for entertainment and decorative purposes such as the following:
- metallic glitter intended mainly for decoration,
- artificial snow and frost,
- 'whoopie' cushions,
- silly string aerosols,
- imitation excrement,
- horns for parties,
- decorative flakes and foams,
- artificial cobwebs,
- stink bombs.
2. Without prejudice to the application of other Community provisions on the classification, packaging and labelling of substances, suppliers shall ensure before the placing on the market that the packaging of aerosol dispensers referred to above is marked visibly, legibly and indelibly with:
'For professional users only'.
3. By way of derogation, paragraphs 1 and 2 shall not apply to the aerosol dispensers referred to Article 8 (1a) of Council Directive 75/324/EEC (2).
4. The aerosol dispensers referred to in paragraphs 1 and 2 shall not be placed on the market unless they conform to the requirements indicated.

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Skýringartexti

- R75
1. Shall not be placed on the market in mixtures for use for tattooing purposes, and mixtures containing any such substances shall not be used for tattooing purposes, after 4 January 2022 if the substance or substances in question is or are present in the following circumstances:
 - (a) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as carcinogen category 1A, 1B or 2, or germ cell mutagen category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (b) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as reproductive toxicant category 1A, 1B or 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (c) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin sensitizer category 1, 1A or 1B, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,001 % by weight;
 - (d) in the case of a substance classified in Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 as skin corrosive category 1, 1A, 1B or 1C or skin irritant category 2, or as serious eye damage category 1 or eye irritant category 2, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than:
 - (i) 0,1 % by weight, if the substance is used solely as a pH regulator;
 - (ii) 0,01 % by weight, in all other cases;
 - (e) in the case of a substance listed in Annex II to Regulation (EC) No 1223/2009 (*1), the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight;
 - (f) in the case of a substance for which a condition of one or more of the following kinds is specified in column g (Product type, Body parts) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than 0,00005 % by weight:
 - (i) "Rinse-off products";
 - (ii) "Not to be used in products applied on mucous membranes";
 - (iii) "Not to be used in eye products";
 - (g) in the case of a substance for which a condition is specified in column h (Maximum concentration in ready for use preparation) or column i (Other) of the table in Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009, the substance is present in the mixture in a concentration, or in some other way, that does not accord with the condition specified in that column;
 - (h) in the case of a substance listed in Appendix 13 to this Annex, the substance is present in the mixture in a concentration equal to or greater than the concentration limit specified for that substance in that Appendix.
 2. For the purposes of this entry use of a mixture "for tattooing purposes" means injection or introduction of the mixture into a person's skin, mucous membrane or eyeball, by any process or procedure (including procedures commonly referred to as permanent make-up, cosmetic tattooing, micro-blading and micro-pigmentation), with the aim of making a mark or design on his or her body.
 3. If a substance not listed in Appendix 13 falls within more than one of points (a) to (g) of paragraph 1, the strictest concentration limit laid down in the points in question shall apply to that substance. If a substance listed in Appendix 13 also falls within one or more of points (a) to (g) of paragraph 1, the concentration limit laid down in point (h) of paragraph 1 shall apply to that substance.
 4. By way of derogation, paragraph 1 shall not apply to the following substances until 4 January 2023:
 - (a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EC No 205-685-1, CAS No 147-14-8);
 - (b) Pigment Green 7 (CI 74260, EC No 215-524-7, CAS No 1328-53-6).
 5. If Part 3 of Annex VI to Regulation (EC) No 1272/2008 is amended after 4 January 2021 to classify or re-classify a substance such that the substance then becomes caught by point (a), (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the date of application of that new or revised classification is after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect on the date of application of that new or revised classification.
 6. If Annex II or Annex IV to Regulation (EC) No 1223/2009 is amended after 4 January 2021 to list or change the listing of a substance such that the substance then becomes caught by point (e), (f) or (g) of paragraph 1 of this entry, or such that it then falls within a different one of those points from the one within which it fell previously, and the amendment takes effect after the date referred to in paragraph 1 or, as the case may be, paragraph 4 of this entry, that amendment shall, for the purposes of applying this entry to that substance, be treated as taking effect from the date falling 18 months after entry into force of the act by which that amendment was made.
 7. Suppliers placing a mixture on the market for use for tattooing purposes shall ensure that, after 4 January 2022, the mixture is marked with the following information:
 - (a) the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up";
 - (b) a reference number to uniquely identify the batch;
 - (c) the list of ingredients in accordance with the nomenclature established in the glossary of common ingredient names pursuant to Article 33 of Regulation (EC) No 1223/2009, or in the absence of a common ingredient name, the IUPAC name. In the absence of a common ingredient name or IUPAC name, the CAS and EC number. Ingredients shall be listed in descending order by weight or volume of the ingredients at the time of formulation. "Ingredient" means any substance added during the process of formulation and present in the mixture for use for tattooing purposes. Impurities shall not be regarded as ingredients. If the name of a substance, used as ingredient within the meaning of this entry, is already required to be stated on the label in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, that ingredient does not need to be marked in accordance with this Regulation;
 - (d) the additional statement "pH regulator" for substances falling under point (d)(i) of paragraph 1;
 - (e) the statement "Contains nickel. Can cause allergic reactions." if the mixture contains nickel below the concentration limit specified in Appendix 13;
 - (f) the statement "Contains chromium (VI). Can cause allergic reactions." if the mixture contains chromium (VI) below the concentration limit specified in Appendix 13;
 - (g) safety instructions for use insofar as they are not already required to be stated on the label by Regulation (EC) No 1272/2008.The information shall be clearly visible, easily legible and marked in a way that is indelible.
The information shall be written in the official language(s) of the Member State(s) where the mixture is placed on the market, unless the Member State(s) concerned provide(s) otherwise.
Where necessary because of the size of the package, the information listed in the first subparagraph, except for point (a),

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Skýringartexti

shall be included instead in the instructions for use.

Before using a mixture for tattooing purposes, the person using the mixture shall provide the person undergoing the procedure with the information marked on the package or included in the instructions for use pursuant to this paragraph. 8. Mixtures that do not contain the statement "Mixture for use in tattoos or permanent make-up" shall not be used for tattooing purposes.

9. This entry does not apply to substances that are gases at temperature of 20 °C and pressure of 101,3 kPa, or generate a vapour pressure of more than 300 kPa at temperature of 50 °C, with the exception of formaldehyde (CAS No 50-00-0, EC No 200-001-8).

10. This entry does not apply to the placing on the market of a mixture for use for tattooing purposes, or to the use of a mixture for tattooing purposes, when placed on the market exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the meaning of Regulation (EU) 2017/745, or when used exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, within the same meaning. Where the placing on the market or use may not be exclusively as a medical device or an accessory to a medical device, the requirements of Regulation (EU) 2017/745 and of this Regulation shall apply cumulatively.

Listi yfir efni sem falla undir leyfi (REACH, XIV. viðauki) / SVHC - skrá yfir umsóknarefni

Ekkert af innihaldsefnunum er talið upp.

Reglugerð m að koma á fót Evrópuskrá yfir losun og flutning mengunarefna (PRTR)

Ekkert af innihaldsefnunum er talið upp.

Vatnsrammatilskipun (WFD)

| List of pollutants (WFD) | | | |
|--------------------------|---------|----------|--------------|
| Heiti efnis | CAS Nr. | Listað í | Athugasemdir |
| etanól | | a) | |

Skýringartexti

a) Indicative list of the main pollutants

Regulation on persistent organic pollutants (POP)

ekkkert af innihaldsefnunum er talið upp

Innlendar reglur (Sviss)

Ordinance on the incentive tax on volatile organic compounds (VOCV)

VOC content (object of taxation): 73.82 %

15.2 Efnaöryggismat

Ekkert efnaöryggismat hefur verið framkvæmt fyrir blönduna af birgi.

16. LIÐUR: aðrar upplýsingar

Upplýsingar um breytingar (endurskoðað öryggisblað)

| Liður | Fyrri færsla (texti/gildi) | Núverandi færsla (texti/gildi) |
|-------|--|---|
| 9.1 | Bræðslumark/frostmark: ekki ákvarðað < -25 °C | Bræðslumark/frostmark: < -25 °C |
| 15.1 | | Innlendar reglur (Sviss) |
| 15.1 | | Ordinance on the incentive tax on volatile organic compounds (VOCV): VOC content (object of taxation): 73.82 % |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Skammstafanir og upphafsstafaheiti

| Skammst. | Lýsing á skammstöfunum í notkun |
|----------------------------|---|
| Acute Tox. | Bráð eiturrif |
| ADR | Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (samningar um alþjóðlegan flutning hættulegra vara á vegum) |
| Aquatic Acute | Hættulegt fyrir vatnsumhverfi - bráð hætta |
| Aquatic Chronic | Hættulegt fyrir vatnsumhverfi - langvinn hætta |
| ATE | Acute Toxicity Estimate (matsgildi bráðra eiturrifa) |
| BCF | Bioconcentration factor (lífbéttunipáttur) |
| BOD | Lífefnafræðileg súrefnisþörf |
| CAS | Chemical Abstracts Service (þjónusta sem viðheldur ítarlegasta listanum yfir íðefni) |
| CLP | Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og þökkun efna og blandna |
| COD | Súrefnisþörf efna |
| DGR | Dangerous Goods Regulations (reglugerðir um hættulegar vörur), sjá IATA/DGR |
| DMEL | Derived Minimal Effect Level (afleitt lágmarksáhrifagildi) |
| DNEL | Derived No-Effect Level (afleitt núlláhrifagildi) |
| EB Nr. | EB skráin (EINECS, ELINCS og the NLP-list) er heimildin fyrir sjö stafa EB númerið sem auðkennir efni til sölu í ESB (Evrópusambandinu) |
| EC50 | Effective Concentration x % (hrifstyrkur 50 %). EC50 samsvarar styrk prófaðs efnis sem veldur 50 % breytingum á svörum (t.d. á vexti) á tilgreindu tímabili |
| EINECS | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (evrópuskrá yfir hrein efni á markaði) |
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances (evrópuskrá yfir tilkynnt íðefni) |
| EmS | Emergency Schedule (neyðaráætlun) |
| ErC50 | ≡ EC50: í þessari aðferð, styrkleiki prófunarefnisins sem leiðir til 50 % minnkunar annaðhvort á vexti (EbC50) eða vaxtarhraða (ErC50) í samanburði við samanburðarhópinn |
| Eye Dam. | Mjög skaðlegt fyrir augum |
| Eye Irrit. | Ertandi fyrir augu |
| Flam. Liq. fyrir 8 tíma | Eldfímur vökvi |
| HSK | "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" hnattsamræmt kerfi til flokkunar og merkingar á íðefnum" búið til af Sameinuðu þjóðunum |
| IATA | Alþjóðasamband flugfélaga |
| IATA/DGR | Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglugerðir um hættulegar vörur fyrir flutning loftleiðis) |
| ICAO | International Civil Aviation Organization (Alþjóðaflugmálastofnunin) |
| ICAO-TI | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (tæknilegum fyrirmælum um öruggan flutning á hættulegum varningi flugleiðis) |

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

| Skammst. | Lýsing á skammstöfunum í notkun |
|---------------------------|--|
| IMDG | International Maritime Dangerous Goods Code (alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning) |
| IMDG-Code | International Maritime Dangerous Goods Code |
| LC50 | Banvænn styrkur 50%: LC50 samsvarar styrki prófunarefnis sem veldur 50 % manndauða á tilgreindu tímabili |
| LD50 | Banvænn skammtur 50 %: LD50 samsvarar skammti prófunarefnis sem veldur 50 % manndauða á tilgreindu tímabili |
| LEL | Neðri sprengimörk (LEL) |
| log KOW | n-Oktanól/vatn |
| NLP | No-Longer Polymer (ekki lengur fjölliða) |
| OEL | Vinnustaðar útsetningarmörk |
| PBT | Þrávirkt, safnast upp og eitrað |
| PNEC | Predicted No-Effect Concentration (styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg) |
| ppm | Parts per million (milljónarhluti) |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (skráning, mat, leyfisveiting og takmarkanir á íðefnum) |
| Reglugerð um mengunarmörk | REGLUGERÐ um breytingu á reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum, nr. 390/2009 |
| Skin Corr. | Ætandi fyrir húð |
| Skin Irrit. | Ertandi fyrir húð |
| Skin Sens. | Næming húðar |
| skr. Nr. | Skrárnúmerið er auðkenniskóði efnisins í 3. hluta VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 |
| SVHC | Substance of Very High Concern (sérlega varasamt efni) |
| UEL | Efri sprengimörk (UEL.) |
| vPvB | Very Persistent and very Bioaccumulative (mjög þrávirkt og safnast upp í lífverum í miklum mæli) |
| Þakgildi | Skammtíma-váhrifsmörk |

Lykilheimildir sem vísað er til og grunnheimildir gagna

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og þökkun efna og blandna.
Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH), breytt með 2020/878/ESB.

Samningnum um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR). Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglugerðir um hættulegar vörur fyrir flutning loftleiðis).

Verklag við flokkun

Eðlis- og efnafræðilegu eiginleika: Flokkunin byggir á prófaðri blöndu.
Heilbrigðishættur, Umhverfishættur: Aðferðin við flokkun á blöndunni byggir á innihaldsefnum blöndunnar (samlegðarformúla).

Öryggisblað

samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. diffuser 60ml WE TS POM

Útgáfunúmer: 2.0
Kemur í stað skjals frá: 2023-09-12 (1)

Endurskoðun: 2023-11-20

Skrá yfir viðkomandi setningar (kóði og orðréttur texti eins og tilgreint er í 2. og 3. liður)

| Kóði | Texti |
|------|---|
| H225 | Mjög eldfimur vökvi og gufa. |
| H301 | Eitrað við inntöku. |
| H302 | Hættulegt við inntöku. |
| H311 | Eitrað í snertingu við húð. |
| H315 | Veldur húðertingu. |
| H317 | Getur valdið ofnæmisviðbrögðum í húð. |
| H319 | Veldur alvarlegri augnertingu. |
| H330 | Banvænt við innöndun. |
| H331 | Eitrað við innöndun. |
| H400 | Mjög eitrað lífi í vatni. |
| H410 | Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. |
| H411 | Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. |
| H412 | Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. |

Fyrirvari

Þessar upplýsingar byggja á núverandi upplýsingum. Öryggisblaðið hefur verið tekið saman og er eingöngu ætlað fyrir þessa vöru.